EGELHOF

Détendeurs de
clim'auto au R134a
Charge gazeuse Mop, surchauffe fixe préréglée

Types et données techniques
par 0°C d'évaporation, 60°C de condensation et 1 K de sous-refroidissement

type	grandeur	capacité en kW	filetage UNF	raccord pour tube	égalisation
TEC-O	2	8,4	5/8''-3/4''	3/8''-1/2'' O-Ring	interne
TEC/A-O	2	8,4	5/8''-3/4''	3/8''-1/2'' O-Ring	externe

NB : Il n'y a pas de type standard mais des détendeurs à n° codés pour des applications spécifiques.
Détendeur à corps laiton matricé, tête et membrane acier inox. Capillaire et bulbe cuivre, charge MOP et surchauffe selon types. Températures maxi : 100°C au corps et 200°C au bulbe.

Détendeurs commandés par les gaz d'aspiration passant dans la tête thermostatique

type	grandeur	capacité en kW	filetage UNF/UNS	raccord pour tube
TCD	2	8,4	5/8''-18 3/4''-18	3/8''-18 ou 7/8''-18 7/8''-18
TCD/F	2	8,4	raccords O-Ring et montage avec les brides spéciales de l'équipementier	
TCD/F	2,5	10,4		
TBF	1,5	5,2		
TBF	2	8,2		

NB : Il n'y a pas de type standard mais des détendeurs à n° codés pour des applications spécifiques.
Détendeur à corps aluminium, tête et membrane acier inox. Charge gazeuse avec MOP pour les TCD et TCD/F, charge croisée pour les TBF, surchauffe selon types. Températures maxi : 100°C au corps.

TCD

TCD/F

TBF

Pour toute demande ou commande, veuillez indiquer le code EGELHOF du détendeur
(ex. 323303 = TCD/F 2 - R134a)