



W1KS – Lyric W1 Détecteur de fuite d'eau et de gel Wi-Fi

W1AS – Câble de détection pour Détecteur de fuite d'eau et de gel



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Détection et Protection

Le détecteur de fuite d'eau et de gel Wi-Fi informe votre client lorsqu'une fuite d'eau est détectée, afin d'agir rapidement pour éviter des dépenses potentielles liées à d'éventuels dégâts. Les capteurs intégrés surveillent la température intérieure et les niveaux d'humidité, ce qui permet d'éviter le gel des canalisations et le risque de moisissures.

- Configuration facile

Solution clef en main, seule une connexion Wi-Fi et l'App Lyric sont nécessaires. Pas de passerelle additionnelle. L'installation ne prend que quelques minutes.

- Fonctionnement sur batteries

Installation aisée grâce aux batteries. Aucun câblage, il est donc facile de l'installer où l'on veut. Durée de vie des batteries jusqu'à 3 ans sans incident. Nécessite 3 batteries type AA.

- Maintenance aisée

Le fonctionnement sur batteries permet une maintenance aisée pour l'utilisateur.

- Extensible

Le détecteur de fuite d'eau et de gel Wi-Fi est livré avec un câble de 1,2 m détectant les fuites sur toute sa longueur permettant d'étendre sa surface de détection. Il peut être enroulé autour d'une canalisation à risque. Des câbles additionnels peuvent être ajoutés pour augmenter la surface de détection jusqu'à 150m.

- Système minimum requis pour utiliser le Wi-Fi:

Routeur IEEE 802.11 b/g, 2.4 GHz

App Lyric pour Android (5+) ou iOS (9+)

- Support:

Portail internet pour le support, l'enregistrement et le paramétrage: getconnected.honeywell.com/

CONTENU DU KIT

W1KS/W1KN/W1KE

- 1 x Détecteur de fuite d'eau et de gel
- 1 x Câble de détection
- Toutes les batteries nécessaires
- Fixation
- 1 x Documentation

W1AS/W1AN/W1AE

- 1 x Câble de détection
- 1 x Documentation

INSTALLATION

- Utilisation en intérieur uniquement.
 - Montage mural (pour une zone à fort risque d'inondation) ou posé sur une surface plane.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Langues –
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = Anglais, Allemand, Français,
Espagnol, Portugais, Italien, Hollandais (W1KS/W1AS)

STANDARD PACK

Quantité: 4 pour W1KS

Quantité: 6 pour W1AS

Fréquence	2.4GHz (Bluetooth and Wi-Fi)
Batteries	3 AA Alcaline (inclus)
Durées de vie des batteries	Jusqu'à 3 ans sans incident
Dimensions	L x l=78mm x h=32mm
Masse	128g
Accessoire câble de détection additionnel	1.2m
Alarme	100 dB(a)
Indice de Protection	IP44
Plage de Température	0°C - 60°C (32°F - 140°F)
Plage d'humidité	0-100% HR (+ - 3% HR)
Cycle de mesure Température et Humidité	un par heure
Cycle de détection eau	un par 60 secondes
Alerte Température	pré-réglé à < 7°C et > 37°C modifiable par l'utilisateur
Alerte Humidité	pré-réglé à <20% HR ou >70% HR modifiable par l'utilisateur
Rapport Température et Humidité	Journalier

EMBALLAGEEmballage: Boite couleur avec languette de
suspension euro

Code EAN: 5004100970022 (W1KS)

5004100970053 (W1AS)

5004100970015 (W1KN)

5004100970046 (W1AN)

5004100970039 (W1KE)

5004100970060 (W1AE)

Masse: Env. 500g (W1KS/W1KN/W1KE)

Env. 79 g (W1AS/W1AN/W1AE)

Dimension du pack: 165 (L) x 170 (l) x 65 (H) mm
(W1KS/W1KN/W1KE)165 (L) x 80 (l) x 40 (H) mm
(W1AS/W1AN/W1AE)

Tag de Sécurité: Checkpoint S310 Source Tag

For more information

homecomfort.resideo.com/europe



72 chemin de la Noue
74380 Cranves Sales
Bureau : 04 50 31 67 30

Manufactured for and on behalf of the
Pittway Sàrl, La Pièce 4, 1180 Rolle, Switzerland by
its Authorised Representative Ademco 1 GmbH
EN0H-1002GE23 R0119
Subject to change
© 2019 Resideo Technologies, Inc.
The Honeywell Home trademark is used under
license from Honeywell International Inc.

Honeywell Home