Variateurs de vitesse électroniques pour ventilateurs FSY/FSM

Les variateurs de vitesse électroniques pour ventilateurs FSY/FSM contrôlent la vitesse des moteurs de ventilateur en fonction de la pression.

Fonctionnalités

- Pression ajustable de coupure
- Triac haute tension (800 volts)
- Circuit de protection intégré contre les pics de tension
- Conception compacte
- Montage et réglage faciles
- Adaptation facile aux systèmes existants
- Aucun joint supplémentaire requis (entièrement moulé dans le connecteur)
- Connecteur multi-position avec câble de filtre EMC pour une installation flexible
- CE Conformément à la norme 14/30/UE (avec le câble FSF)
- Dossier UL E183816
- Autres raccords de pression disponibles sur demande (volume de commande minimum 100 pièces)

FSY-43S

Tableau de sélection

Type	Réf.	Pression plage * (bar)	Paramètre d'usine * (bar)	Paramètre d'usine * Bar	Pression de fonctionnement max (PS) (bar)	Pression de test (PT) (bar)	Pression raccords
Variateurs de vitesse pour ventilateurs avec mode de coupure							
FSY-41S	0715533	4,0 à 12,5	8,0	27	30	30	7/16'' - 20 UNF femelle
FSY-42S	0715534	9,2 à 21,2	15	32	36	36	
FSY-43S	0715537	12,4 à 28,4	21,8	43	48	50	
Variateurs de vitesse pour ventilateurs avec mode de vitesse minimale							
FSM-41S	0715520	4,0 à 2,5	8,0	27	30	30	7/16'' - 20 UNF femelle
FSM-42S	0715521	9,2 à 21,2	15	32	36	36	
FSM-43S	0715522	12,4 à 28,4	21,8	43	48	50	

Remarque : *) Pression à laquelle le ventilateur est arrêté (FSY) ou à laquelle le ventilateur fonctionne à vitesse minimale (FSM)

Ensembles de câble avec connecteur et filtre EMC

Type	Réf.	Plage de températures (°C)	Longueur de câble (m)
FSF-N15	804640	Plage de températures : -50 à +80 °C	Longueur de câble 1,5 m
FSF-N30	804641		Longueur de câble 3,0 m
FSF-N60	804642		Longueur de câble 6,0 m
Pack de bague d'étanchéité	803780	Joints en cuivre (100 pièces)	