Indicateurs d'humidité/liquide gamme AM, MIA et CIA

Les gammes MIA/CIA au corps en acier inoxydable anticorrosion et équipées de tuyaux en cuivre prolongés sont des produits entièrement hermétiques sans utiliser de joint.

Les gammes AMI sont des produits à la maintenance facile grâce à un ensemble de lentilles modulable et à un élément indicateur. Disponible dans plusieurs configurations.

MIA/CIA

AMI-1 TT

Fonctionnalités

- Pression de service max. (PS) :
  - AMI : 35 bar
  - MIA : 45 bar
  - CIA : 60 bar pour CO2 sub-critique
- Compatibilité des fluides : R410A R134a R22 R404A R507 R407C R1234ze R448A R449A R450A R513A, R744 R124 R452A
- MIA/CIA : entièrement hermétique, faible perte de pression
- Élément indicateur en cristal pour une longue durée de vie et une fiabilité optimale
- Indication de la sécheresse conforme à la recommandation ASERCOM
- Détermination facile du contenu en moisissure grâce à quatre couleurs calibrées
- Large zone de visualisation claire

Normes

- UL, CSA pour Canada : numéro du dossier d'inscription : SA 4876
- (MIA et AMI, sauf MIA-078 et AMI-3)
- CE Marquage : gammes AMI-2/AMI-3 (gammes MIA/CIA/AMI-1 non requises)

Tableau de sélection : MIA

Type	Réf.	Pour tube (diamètre extérieur)		Configuration	Image
		(mm)	(pouces)		
MIA M06	805880	6		Brasage ODM x ODM	
MIA 014	805883		1/4		
MIA M10	805881	10			
MIA 038	805884		3/8		
MIA M12	805882	12			
MIA 012	805885		1/2		
MIA M16/058	805886	16	5/8		
MIA 078	805887	22	7/8		
MIA M28	805891	28			
MIA 118	805892		1 1/8		
MIA M10 S femelle/mâle	805888	10			
MIA M12 S femelle/mâle	805889	12			

Tableau de sélection : CIA

Type	Réf.	Pour tube (diamètre extérieur)		Configuration	Image
		(mm)	(pouces)		
CIA M06	805914	6		Brasage ODM x ODM	
CIA 014	805910		1/4		
CIA M10	805915	10			
CIA 038	805911		3/8		
CIA M12	805916	12			
CIA 012	805912		1/2		
CIA M16/058	805913	16	5/8		