

VALVOLA DI NON RITORNO - ISPEZIONABILE - TUBI IN ACCIAIO INOX
ANGLE CHECK VALVE - SERVICEABLE - STAINLESS STEEL PIPES

VALVOLA DI NON RITORNO CON ANGOLO 90° TRA INGRESSO E USCITA - TUBI DI CONNESSIONE IN ACCIAIO INOX - CORPO IN OTTONE - ISPEZIONABILE - DOPPIO O.RING IN EPDM 100% PFAS-FREE CERTIFICATO OLAB

ANGLE CHECK VALVE WITH 90° ANGLE BETWEEN INLET AND OUTLET - STAINLESS STEEL CONNECTION PIPES - BRASS BODY - SERVICEABLE - 100% PFAS-FREE OLAB CERTIFIED DOUBLE EPDM O.RING



CARATTERISTICHE

PS: 150 bar
TS: -40°C ÷ +150°C

- Corpo valvola in ottone
- Ispezionabile
- Angolo di 90° tra ingresso e uscita
- Ghiera in ottone
- Molla in acciaio inox AISI 302
- Fondello in PTFE
- Doppio O.Ring di tenuta in EPDM certificato OLAB 100% PFAS-FREE
- Tubi di connessione saldati in acciaio inox

VANTAGGI

- Perfetta tenuta garantita dalla presenza del doppio O.Ring in ogni possibile punto di perdita
- Affidabili
- Sicure
- Precise
- Collaudate al 100%

EPDM 100% PFAS-FREE compound specifico per utilizzo con gas refrigerante R744 (CO₂)

GENERAL FEATURES

PS: 2175 psi
TS: -40°F ÷ +302°F

- Brass valve body
- Serviceable
- 90° angle between inlet and outlet
- Brass locknut
- AISI 302 stainless steel spring
- Double OLAB certified 100% PFAS-FREE EPDM sealing O.Ring
- Welded stainless steel connection pipes

ADVANTAGES

- Perfect sealing guaranteed by the presence of double O.Rings at every possible leakage point
- Reliable
- Safe
- Accurate
- 100% tested

100% PFAS-FREE EPDM specific compound for use with R744 (CO₂) refrigerant gas

VALVOLA DI NON RITORNO CON ANGOLO 90° TRA INGRESSO E USCITA - ISPEZIONABILE - TUBI IN ACCIAIO INOX
ANGLE CHECK VALVE WITH 90° ANGLE BETWEEN INLET AND OUTLET - SERVICEABLE - STAINLESS STEEL PIPES

PS: 150 bar
TS: -40 °C ÷ +150 °C

PS: 2175 psi
TS: -40°F ÷ +302°F

VALVOLA DI NON RITORNO CON ANGOLO 90° TRA INGRESSO E USCITA - TUBI DI CONNESSIONE IN ACCIAIO INOX - CORPO IN OTTONE -
ISPEZIONABILE - DOPPIO O.RING IN EPDM 100% PFAS-FREE CERTIFICATO OLAB

ANGLE CHECK VALVE WITH 90° ANGLE BETWEEN INLET AND OUTLET - STAINLESS STEEL CONNECTION PIPES - BRASS BODY -
SERVICEABLE - 100% PFAS-FREE OLAB CERTIFIED DOUBLE EPDM O.RING



Codice Code	Attacchi Connections		Kv (m³/h)	PD (bar)	Lotto min. Min. lot
	ØW (mm)	ØW (in)			
33200-TS-M22-A	22	0.86	9	0.3	500
33200-TS-M28-A	28	1.10	19	0.3	500
33200-TS-M35-A	35	1.37	29	0.3	500

