

ATTACCO DI CARICA CON CAPPuccio A DOPPIA GUARNIZIONE - CORPO IN OTTONE OT58 - O.RING IN HNBR
ACCESS FITTING WITH DOUBLE-SEALED CAP - OT58 BRASS BODY - HNBR O.RING

ATTACCO DI CARICA BREVETTATO CON CAPPuccio A DOPPIA GUARNIZIONE - CORPO IN OTTONE OT58 - O.RING IN HNBR 100% PFAS-FREE CERTIFICATO OLAB

PATENTED ACCESS FITTING WITH DOUBLE-SEALED CAP - OT58 BRASS BODY - 100% PFAS-FREE OLAB CERTIFIED HNBR O.RING - SIGILLO DI GARANZIA



CARATTERISTICHE

PS : 120 bar
TS : -40°C ÷ +150°C

- Attacco di carica brevettato OLAB con cappuccio a doppia guarnizione
- Corpo in ottone CW614N OT58
- Doppio O.Ring in HNBR 100% PFAS-FREE certificato OLAB
- Disponibile anche con sigillo di piombatura
- Cappuccio con sede conica (45°)

VANTAGGI

- Tenuta sicura, garantita da due guarnizioni, una superiore ed una inferiore
- Estrema facilità di montaggio
- La forma esagonale del cappuccio garantisce la chiusura dell'attacco di carica mediante una semplice chiave, dando così modo all'operatore di potere ricaricare l'impianto e di risigillarlo perfettamente senza nessun tipo di perdita grazie alla doppia guarnizione
- Collaudate al 100% con modernissimo impianto ad elio 100%
- Dati di collaudo impressi per permettere la rintracciabilità

HNBR 100% PFAS-FREE compound specifico per utilizzo con gas refrigerante A3-A2L



L'unico attacco di carica con cappuccio a doppia guarnizione

GENERAL FEATURES

PS: 1740 psi
TS: -40°F ÷ 302°F

- OLAB patented access fitting with double O.Ring cap
- CW614N OT58 brass body
- 100% PFAS-FREE OLAB certified HNBR double O.Ring
- Also available with lead seal
- Cap with conical seat (45°)

ADVANTAGES

- Safe sealing, guaranteed by two gaskets, one upper and one lower
- Extremely ease to assembly
- The hexagonal shape of the cap guarantees the closing of the charging connection by means of a simple key, thus allowing the operator to be able to recharge the system and to reseal it perfectly without any kind of leak thanks to the double gasket
- 100% tested with modern 100% helium plant
- Test data marked to ensure traceability

100% PFAS-FREE HNBR specific compound for use with A3-A2L refrigerant gas

The only access fitting with a cap with double sealing gasket

ATTACCO DI CARICA CON CAPPuccio A DOPPIA GUARNIZIONE - CORPO IN OTTONE OT58 - O.RING IN HNBR
ACCESS FITTING WITH DOUBLE-SEALED CAP - OT58 BRASS BODY - HNBR O.RING

PS : 120 bar
TS : -40°C ÷ +150°C

PS: 1740 psi
TS: -40°F ÷ 302°F

CAPPuccio A DOPPIA GUARNIZIONE - CORPO IN OTTONE OT58 - FILETTO FEMMINA - O.RING IN HNBR 100% PFAS-FREE CERTIFICATO OLAB

DOUBLE-SEALED CAP - OT58 BRASS BODY - FEMALE THREAD - 100% PFAS-FREE OLAB CERTIFIED HNBR O.RING



F.F.



Codice Code	F.F. SAE F.T. SAE	Conf. Pack	Lotto min. Min. lot
XK09323-A	1/4"	2000	2000

CAPPuccio A DOPPIA GUARNIZIONE - CORPO IN OTTONE OT58 - FILETTO FEMMINA - O.RING IN HNBR 100% PFAS-FREE CERTIFICATO OLAB - SIGILLO DI GARANZIA

DOUBLE-SEALED CAP - OT58 BRASS BODY - FEMALE THREAD - 100% PFAS-FREE OLAB CERTIFIED HNBR O.RING - WARRANTY SEAL



Codice Code	Attacchi - Connections		Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
	F.M.	S.W.		
K09323-B	SAE 1/4"	6	2000	2000

ATTACCO DI CARICA CON CAPPuccio A DOPPIA GUARNIZIONE - CORPO IN OTTONE OT58 - O.RING IN HNBR
ACCESS FITTING WITH DOUBLE-SEALED CAP - OT58 BRASS BODY - HNBR O.RING

PS : 120 bar PS: 1740 psi
TS : -40°C ÷ +150°C TS: -40°F ÷ 302°F

MECCANISMO VALVOLA CON MOLLA ESTERNA E GUARNIZIONI IN HNBR 100% PFAS-FREE CERTIFICATO OLAB
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -25° : +130°C

VALVE MECHANISM WITH EXTERNAL SPRING AND 100% PFAS-FREE OLAB CERTIFIED HNBR GASKET
TEMPERATURE OF USE : -13° : +266°F



Codice Code	Guarnizione Gasket	Pressione di utilizzo Operating pressure [bar]	PS max [bar]	Lotto min. Min. lot	Conf. Pack.
31516-B	HNBR	0÷60	200	1000	1000

CORPO ATTACCO DI CARICA DRITTO - CORPO IN OTTONE OT58 - FILETTO MASCHIO SAE - TASCA A SALDARE

STRAIGHT ACCESS FITTING BODY - OT58 BRASS BODY - SAE MALE THREAD - WELDING SOCKET

F.M.



S.W.

Codice Code	Attacchi - Connections		Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
	F.M.	S.W.		
CK09323-100-G	SAE 1/4"	6	500	2000
CK09323-101-G	SAE 1/4"	1/4"	500	2000

ATTACCO DI CARICA CON CAPPuccio A DOPPIA GUARNIZIONE - CORPO IN OTTONE OT58 - O.RING IN HNBR
ACCESS FITTING WITH DOUBLE-SEALED CAP - OT58 BRASS BODY - HNBR O.RING

PS : 120 bar
TS : -40°C ÷ +150°C

PS: 1740 psi
TS: -40°F ÷ 302°F

CORPO ATTACCO DI CARICA DRITTO - CORPO IN OTTONE OT58 - FILETTO MASCHIO SAE - TUBO SALDATO IN RAME - DEDICATO AL CAPPuccio XK09323-B


STRAIGHT ACCESS FITTING BODY - OT58 BRASS BODY - SAE MALE THREAD - WELDED COPPER PIPE - DEDICATED TO XK09323-B CAP



Codice Code	Attacchi - Connections		Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
	F.M.	Ø T		
K09332	SAE 1/4"	6x1 - L: 60	1000	2000
K09332-A	SAE 1/4"	6x1 - L: 90	1000	2000

CORPO ATTACCO DI CARICA - CORPO IN OTTONE OT58 - FILETTO MASCHIO GAS CILINDRICO - FILETTO MASCHIO 1/4" SAE - O.RING IN HNBR 100% PFAS-FREE CERTIFICATO OLAB - DEDICATO AL CAPPuccio XK09323-B

ACCESS FITTING BODY - OT58 BRASS BODY - CYLINDRICAL GAS MALE THREAD - SAE 1/4" MALE THREAD - 100%PFAS-FREE OLAB CERTIFIED HNBR O.RING - DEDICATED TO XK09323-B CAP



Codice Code	Attacchi - Connections		Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
	F.M. 1	F.M. 2		
31518-01-01-H	1/4"G	1/4"SAE		250
31518-01-02-H	3/8"G	1/4"SAE		250

