


INDICATORI DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO CON CORPO INDICATORE SMONTABILE SERIE 32.100 - 32.200
MOISTURE AND LIQUID INDICATOR WITH REMOVABLE INDICATOR BODY SERIES 32.100-32.200



OLAB SOLUTION : CONVENIENTI E AL TEMPO STESSO ESTREMAMENTE PRATICI NELL'UTILIZZO
OLAB SOLUTION: ECONOMIC AND AT THE SAME TIME EXTREMELY PRACTICAL IN USE

CARATTERISTICHE
GENERAL FEATURES

INDICATORI DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO
MOISTURE AND LIQUID INDICATOR

CORPO IN OTTONE GIALLO
YELLOW BRASS BODY

TENUTA IN PTFE E OR IN NEOPRENE CERTIFICATO OLAB
SEAL IN PTFE AND OR IN NEOPRENE CERTIFIED OLAB

VETRO AD ALTA RESISTENZA
HIGH RESISTANCE GLASS

PROGETTATE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE PROFESSIONALI
DESIGNED FOR PROFESSIONAL REFRIGERATION SYSTEMS

PS : 52 BAR
TS : -35°C +105°C

HCFC - R22	HFO e miscele HFO/HFC HFO and HFO/HFC blends
R404A	R1234ze
R407C	R448A
R410A	R449A
R507	R450A
R32	R452A
R134a	R1234yf
	R1233zd

Le nostre guarnizioni con compound in Neoprene sono state progettate e prodotte per essere compatibili con gas refrigeranti del gruppo A1 (come definiti nella ASHRAE standard 34) In considerazione però delle infinite variabili applicative (pressione, temperatura e percentuali di miscelazione) si richiede sempre una verifica applicativa sull'impianto.

Our Neoprene compound gaskets have been designed and produced to be compatible with group A1 refrigerant gases (as defined in ASHRAE standard 34). However, in consideration of the infinite application variables (pressure, temperature and mixing percentages), an application check on the system is always required.

VANTAGGI
ADVANTAGES



IL CORPO DELL'INDICATORE È SMONTABILE per consentire le operazioni di montaggio prevenendo qualsiasi tipo di danneggiamento
The indicator body is removable to allow assembly operations preventing any kind of damage


PERFETTA TENUTA garantita dalla presenza di due O.Ring in neoprene
Perfect seal guaranteed by the presence of two neoprene o. Rings

MASSIMA VELOCITÀ NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE: le operazioni di sostituzione dell'indicatore non richiedono dissaldatura dall'impianto
MAXIMUM SPEED IN MAINTENANCE OPERATIONS: the indicator replacement operations do not require desoldering from the system

MASSIMA PRATICITÀ: l'indicatore è stato appositamente progettato con una sola dimensione idonea per tutti i modelli
MAXIMUM CONVENIENCE: the indicator has been specially designed with a single size suitable for all models

COLLAUDATE al 100% : con modernissimo impianto ad elio 100% Su ognuna di esse vengono impresse la data e il n. seriale che ne attesta il superamento del collaudo e permette la rintracciabilità nel tempo dei dati di prestazione registrati durante il test.
100% TESTED, with modern 100% helium plant, each valve bears the date and serial number proving that it has passed the test and allowing traceability of the performance data measured during testing over time

Convenienti: il costo è uguale alle soluzioni classiche ma con tutti i vantaggi della OLAB SOLUTION
Cost-effective: the cost is the same as the classic solutions but with all the advantages of the OLAB SOLUTION



SCHEMA DI CODIFICA

Schema di codifica indicatori serie 32200.

CODING SCHEME

How to read the code of indicators 32200 series.

32200		-	T	-	01	-	0
Famiglia Family		Attacchi Connections		Misura tubo - Filetto Pipe measure - Thread		Varianti Models	
32100		TS		01 1/4"		0	
Indicatore di liquido e umidità a sella Moisture and liquid indicator with saddle		Tasca ODF ODF pocket		02 3/8"		Con cartina indicatrice di umidità With moisture indication paper	
32200		T		03 1/2"		1	
Indicatore di liquido e umidità con O-ring in Neoprene Moisture and liquid indicator with Neoprene O-ring		Tasca ODF ODF pocket		04 5/8" (16mm)		Senza cartina indicatrice di umidità Without moisture indication paper	
				05 3/4" (16mm)			
				06 7/8" (22mm)			
				08 1" 1/8 (28mm)			
				09 1" 3/8 (35mm)			
				10 1" 5/8 (42mm)			
				11 2" 1/8 (54mm)			
				M06 Ø6			
				M10 Ø10			
				M12 Ø12			

TS: -35°C ÷ +105°C
PS : 52 bar

 INDICATORI DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO CON OR IN NEOPRENE CERTIFICATA OLAB
 MOISTURE AND LIQUID INDICATORS WITH NEOPRENE OR OLAB CERTIFIED

Codice Code	Attacchi Connections		PS [bar]	TS (°C)		CONF. Pack.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO Price [€]
	Ø [In]	Ø [mm]		Min.	Max			
32100-TS-04-0	5/8"	16	52	-35	105	9	252	
32100-TS-M18-0		18				9	252	
32100-TS-05-0	3/4"					9	252	
32100-TS-06-0	7/8"	22				9	252	
32100-TS-08-0	1.1/8	28				9	252	
32100-TS-09-0	1.3/8"	35				9	252	
32100-TS-10-0	1.5/8"	42				9	252	
32100-TS-11-0	2.1/8	54				9	252	


 INDICATORI DI LIQUIDO CON OR IN NEOPRENE CERTIFICATA OLAB
 LIQUID INDICATORS WITH NEORPENE OR OLAB CERTIFIED

Codice Code	Attacchi Connections		PS [bar]	TS (°C)		CONF. Pack.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO Price [€]
	Ø [In]	Ø [mm]		Min.	Max			
32100-TS-04-1	5/8"	16	52	-35	105	9	252	
32100-TS-M18-1		18				9	252	
32100-TS-05-1	3/4"					9	252	
32100-TS-06-1	7/8"	22				9	252	
32100-TS-08-1	1.1/8	28				9	252	
32100-TS-09-1	1.3/8"	35				9	252	
32100-TS-10-1	1.5/8"	42				9	252	
32100-TS-11-1	2.1/8	54				9	252	

TS: -35°C ÷ +105 °C

PS : 52 bar



SELLA PER BRASATURA SU TUBO
SADDLE FOR BRAZING OVER TUBE

Codice Code	Attacchi Connections		PS [bar]	TS (°C)		CONF. Pack.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO Price [€]
	Ø [In]	Ø [mm]		Min.	Max			
32100-2-1-04	5/8"	16	52	-35	105	9	250	
32100-2-1-M18		18						
32100-2-1-05	3/4"							
32100-2-1-06	7/8"	22						
32100-2-1-08	1.1/8	28						
32100-2-1-09	1.3/8"	35						
32100-2-1-10	1.5/8"	42						
32100-2-1-11	2.1/8"	54						



INDICATORE SENZA SELLA CON OR IN NEOPRENE CERTIFICATA OLAB
INDICATOR WITHOUT SADDLE WITH NEOPRENE OR OLAB CERTIFIED

Codice Code	Rilevatore di umidità Moisture detector	PS [bar]	TS (°C)		CONF. Pack.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO Price [€]
			Min.	Max			
32100-IR-X-0	si yes	52	-35	105	10	260	
32100-IR-X-1	no						

TS: -35°C ÷ +105°C
PS : 52 bar


TAPPO CON GUARNIZIONI CON OR IN NEOPRENE CERTIFICATA OLAB
 CAP WITH SEAL WITH NEOPRENE OR OLAB CERTIFIED

Codice Code	Rilevatore di umidità Moisture detector	PS [bar]	TS (°C)		CONF. Pack.	Lotto minimo Minimum lot
			Min.	Max		
32100-TR-X-0		52	-35	105	10	260



INDICATORI DI UMIDITÀ E DI LIQUIDO CON OR IN HNBR CERTIFICATA OLAB
 MOISTURE AND LIQUID INDICATORS WITH HNBR OR OLAB CERTIFIED

Codice Code	Attacchi Connections	PS [bar]	TS (°C)		CONF. Pack.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO Price [€]
			Min.	Max			
32200-T-M06-0	6	52	-35	105	5	300	
32200-T-01-0	1/4"				5	300	
32200-T-02-0	3/8"				5	300	
32200-T-M10-0	10				5	300	
32200-T-M12-0	12				5	300	
32200-T-03-0	1/2"				5	300	

TS: -35°C ÷ +105 °C

PS : 52 bar



INDICATORI DI LIQUIDO CON OR IN NEOPRENE CERTIFICATA OLAB
LIQUID INDICATORS WITH NEOPRENE OR OLAB CERTIFIED

Codice Code	Attacchi Connections	PS [bar]	TS (°C)		CONF. Pack.	Lotto minimo Minimum lot	PREZZO Price [€]
			Min.	Max			
32200-T-M06-1	6	52	-35	105	5	300	
32200-T-01-1	1/4"				5	300	
32200-T-02-1	3/8"				5	300	
32200-T-M10-1	10				5	300	
32200-T-M12-1	12				5	300	
32200-T-03-1	1/2"				5	300	

VALVOLA DI RITEGNO SERIE 33.000/33.100
CHECK VALVE SERIES 33.000/33.100



CARATTERISTICHE
GENERAL FEATURES

VALVOLA DI RITEGNO
CHECK VALVE SERIES

CORPO IN OTTONE GIALLO E TUBI IN RAME
YELLOW BRASS BODY AND COPPER PIPES

TENUTA IN PTFE E NEOPRENE LAMIERA GOMMATA
SEAL IN PTFE AND NEOPRENE RUBBERIZED SHEET

PROGETTATE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE PROFESSIONALI
DESIGNED FOR PROFESSIONAL REFRIGERATION SYSTEMS

PS : 45 BAR
TS : -35°C +105°C

SERIE 33100 : TS : -40°C +150°C

HCFC - R22	HFO e miscele HFO/HFC HFO and HFO/HFC blends
R404A	R1234ze
R407C	R448A
R410A	R449A
R507	R450A
R32	R452A
R134a	R1234yf
	R1233zd

Le nostre guarnizioni con compound in Neoprene sono state progettate e prodotte per essere compatibili con gas refrigeranti del gruppo A1 (come definiti nella ASHRAE standard 34) In considerazione però delle infinite variabili applicative (pressione, temperatura e percentuali di miscelazione) si richiede sempre una verifica applicativa sull'impianto.

Our Neoprene compound gaskets have been designed and produced to be compatible with group A1 refrigerant gases (as defined in ASHRAE standard 34). However, in consideration of the infinite application variables (pressure, temperature and mixing percentages), an application check on the system is always required.

VANTAGGI
ADVANTAGES



STURDY



PERFECT SEAL



SAFE



100% TESTED

ROBUSTE
HIGHLY ROBUST

SICURE: tenuta garantita
SAFE: guaranteed seal

BOBINA 30MM IN CLASSE H ISOLATA CON DOPPIO OR
30 MM COIL - Class H - Double OR sealing

Pressioni differenziali di apertura da 0.1-0.3-1.5 bar
Opening differential pressure from 0.1 - 0.3 - 1.5 bar

COLLAUDATE al 100% : con modernissimo impianto ad elio 100% Su ognuna di esse vengono impresse la data e il n. seriale che ne attesta il superamento del collaudo e permette la rintracciabilità nel tempo dei dati di prestazione registrati durante il test.

100% TESTED, with modern 100% helium plant, each valve bears the date and serial number proving that it has passed the test and allowing traceability of the performance data measured during testing over time