

POMPE AUTOADESCANTI A VIBRAZIONE SELF-PRIMING VIBRATION PUMPS

CORPO IN PLASTICA O CON USCITA OTTONE CW510L-OT57-NSF USA
PLASTIC BODY OR OUTPUT IN CW510L-OT57-NSF USA BRASS
BOBINA 35W CLASSE DI ISOLAMENTO F
35W CLASS F COIL



POMPE AUTODESCANTI A VIBRAZIONE - SILENT - 35W
SELF-PRIMING VIBRATION PUMPS - SILENT - 35W

POMPE AUTODESCANTI A VIBRAZIONE - CORPO PLASTICA - USCITA IN PLASTICA O IN CW510L-OT57-NSF USA

SELF-PRIMING VIBRATION PUMPS - PLASTIC BODY - PLASTIC OR CW510L-OT57-NSF USA OUTLET



CARATTERISTICHE

PS: 25 BAR
TS: 5 °C ÷ +35 °C

- Pompe autoadescanti a vibrazione
- Corpo in plastica o con uscita ottone CW510L-OT57-NSF USA
- Pistone in acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta dedicate per garantire la massima durata nel tempo
- Bobina 35W Classe di isolamento F
- Progettate per macchine da caffè professionali in cui è richiesta una pompa silenziosa e resistente, con notevole risparmio energetico

VANTAGGI

- Massima silenziosità e basso consumo energetico con soli 35W
- Ottime performance con solo 35W
- Massima durata
- Basso consumo energetico
- Collaudate al 100% con tracciabilità garantita per ogni singola pompa dal numero seriale

GENERAL FEATURES

PS: 362 PSI
TS: 41°F ÷ +95°F

- Self-priming vibration pumps
- Plastic or output in CW510L-OT57-NSF USA brass body
- Stainless steel piston
- Dedicated sealing gasket to guarantee maximum durability over time
- 35W Class F coil
- Designed for professional coffee machines where a silent and resistant pump is required, with significant energy savings

ADVANTAGES

- Maximum silence with only 35W of power supply
- High performance with only 35W
- Lower energy consumption
- Maximum durability over time
- 100% tested with guaranteed traceability for each individual pump from the serial number

POMPE AUTOADESCANTI A VIBRAZIONE - SILENT - 35W
 SELF-PRIMING VIBRATION PUMPS - SILENT - 35W

PS: 18-19 bar
 TS: 5 °C ÷ +35 °C

PS: 261÷276 psi
 TS: 41°F ÷ +95°F

POMPE AUTOADESCANTI A VIBRAZIONE - CORPO PLASTICA - USCITA IN PLASTICA O IN CW510L-OT57-NSF USA

SELF-PRIMING VIBRATION PUMPS - PLASTIC BODY - PLASTIC OR CW510L-OT57-NSF USA OUTLET



| Codice Code | Inlet | Outlet | Conf. Pack. | Lotto min. Min. lot |
|-------------|---------------------|--|-------------|---------------------|
| K09541 | Plastica Plastic | 18/19 BAR 120VAC 60Hz 18/19 BAR 230VAC 50Hz | 40 | 1000 |
| K09541L | CW510L-OT57-NSF USA | 18/19 BAR 120VAC 60Hz 18/19 BAR 230VAC 50Hz | 40 | 1000 |

PORTATA (cm³/min)
 FLOW RATE (cm³/min)

(Tolleranza ±15% / Tolerance ±15%)

