

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSA AD AZIONE DIRETTA, CON BOBINA 8000BH 30MM E O.RING IN FKM PLUS HI-PERFORMANCE CERTIFICATO OLAB

DIRECT ACTING 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVE, WITH 30MM 8000BH COIL AND OLAB CERTIFIED FKM PLUS HI-PERFORMANCE O.RING



CARATTERISTICHE

PS: 40 BAR
TS: -15°C ÷ +160°C

- Elettrovalvola 2/2 vie normalmente chiusa ad azione diretta
- Ispezionabile
- Guarnizioni di tenuta FKM PLUS HI-PERFORMANCE certificato OLAB
- Corpo in ottone giallo
- Cannotto in acciaio inox AISI 304 con nucleo fisso saldato laser
- Inserto in acciaio inox AISI 304
- Bobina 8000BH 30mm Ø14, classe di isolamento H (180°C)
- Progettata per impianti idraulici professionali

VANTAGGI

- Azionamento diretto (non è richiesta pressione minima)
- Ideale per impieghi professionali
- Ispezionabili per pulizia e/o sostituzione di componenti interni
- Inserto in acciaio inox AISI 304 per garantire la massima resistenza all'usura

GENERAL FEATURES

PS: 580 PSI
TS: +5°F ÷ +320°F

- Direct acting 2/2 ways normally closed solenoid valve
- Inspectable
- OLAB certified FKM PLUS HI-PERFORMANCE sealing gaskets
- Yellow brass body
- AISI 304 stainless steel sleeve with laser welded fixed core
- AISI 304 stainless steel insert
- 30mm Ø14 8000BH coil, insulation class H (180°C)
- Designed for small professional hydraulic systems

ADVANTAGES

Direct action (no minimum pressure required)
Ideal for professional uses
Inspectable for cleaning and/or replacement of internal components
AISI 304 stainless steel insert to ensure maximum wear resistance



08201 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

Pressioni massime differenziali di funzionamento Maximum differential working pressure									
Bobine Coils	Dati di targa (frequenza e potenza della bobina) Operating data (frequency and power supply)		DN (mm)						
			1,2	1,4	2,0	2,5	2,8	3,0	3,5
			M.O.P.D. (bar)						
C.A.	50Hz 15VA		25	25	22	15	12	10	7,5
	60Hz 15VA		25	25	22	15	12	10	7,5
	60Hz 21VA		25	25	25	20	16	14	10,5
	50/60Hz 15VA	50 Hz	25	25	22	15	12	10	7,5
		60Hz	25	25	17	12	9	8	6
	50/60Hz 21VA	50Hz	25	25	25	20	16	14	10,5
		60Hz	25	25	24	16	13	11	8
C.C.	10W		25	25	14	9	7	6	4,5
	19W		25	25	22	15	12	10	7,5

08201 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 40 BAR PS: 580 PSI
TS: -15 °C ÷ +160 °C TS: 5°F ÷ 320°F

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE IN LINEA, INGRESSO E USCITA FILETTO FEMMINA G1/8", PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4 E O.RING DI TENUTA IN FKM PLUS HI-PERFORMANCE CERTIFICATO OLAB

IN-LINE 2/2 WAYS SOLENOID VALVE, G1/8" FEMALE THREAD INLET AND OUTLET, M4 THREADED FIXING PINS AND OLAB CERTIFIED FKM PLUS HI-PERFORMANCE SEALING O.RING



Codice Code	Inlet / Outlet	DN	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
0820100-20-A-G	F.F G1/8"	2,0	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
0820100-20-A-G-2	F.F G1/8"	2,0	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	150
0820100-25-A-G	F.F G1/8"	2,5	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
0820100-25-A-G-2	F.F G1/8"	2,5	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	150
0820100-28-A-G	F.F G1/8"	2,8	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
0820100-28-A-G-2	F.F G1/8"	2,8	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	150
0820100-35-A-G	F.F G1/8"	3,5	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
0820100-35-A-G-2	F.F G1/8"	3,5	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	150
0820100-40-A-G	F.F G1/8"	4,0	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
0820100-40-A-G-2	F.F G1/8"	4,0	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	150

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 15 VA
Codes in table with 220-230V 50-60HZ 15 VA coil

08201 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 40 BAR PS: 580 PSI
TS: -15 °C ÷ +160 °C TS: 5°F ÷ 320°F

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE IN LINEA, INGRESSO E USCITA FILETTO FEMMINA G1/4", PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4 E O.RING DI TENUTA IN FKM PLUS HI-PERFORMANCE CERTIFICATO OLAB

IN-LINE 2/2 WAYS SOLENOID VALVE, G1/4" FEMALE THREAD INLET AND OUTLET, M4 THREADED FIXING PINS AND OLAB CERTIFIED FKM PLUS HI-PERFORMANCE SEALING O.RING



Codice Code	Inlet / Outlet	DN	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
0820101-20-A-G	F.F G1/4"	2,0	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
0820101-20-A-G-2	F.F G1/4"	2,0	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	150
0820101-25-A-G	F.F G1/4"	2,5	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
0820101-25-A-G-2	F.F G1/4"	2,5	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	150
0820101-28-A-G	F.F G1/4"	2,8	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
0820101-28-A-G-2	F.F G1/4"	2,8	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	150
0820101-35-A-G	F.F G1/4"	3,5	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
0820101-35-A-G-2	F.F G1/4"	3,5	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	150
0820101-40-A-G	F.F G1/4"	4,0	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	150
0820101-40-A-G-2	F.F G1/4"	4,0	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	150

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 15 VA
Codes in table with 220-230V 50-60HZ 15 VA coil

08201 · DIRECT ACTING 2/2 WAYS N.C. SOLENOID VALVE

PS: 40 BAR PS: 580 PSI
TS: -15 °C ÷ +160 °C TS: 5°F ÷ 320°F

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE IN LINEA, INGRESSO E USCITA FILETTO FEMMINA SU FLANGIA
ORIZZONTALE, PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4 E O.RING DI TENUTA IN FKM PLUS
HI-PERFORMANCE CERTIFICATO OLAB

IN-LINE 2/2 WAYS SOLENOID VALVE, FEMALE THREAD INLET AND OUTLET ON HORIZONTAL
FLANGE, M4 THREADED FIXING PINS AND OLAB CERTIFIED FKM PLUS HI-PERFORMANCE SEALING O.RING



Codice Code	Inlet / Outlet	DN	Conf. Pack.	Lotto min. Min. lot
0820150-20-A-G	Flangia orizzontale	2.0	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	1050
0820150-20-A-G-2	Flangia orizzontale	2.0	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	1000
0820150-25-A-G	Flangia orizzontale	2.5	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	1050
0820150-25-A-G-2	Flangia orizzontale	2.5	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	1000
0820150-28-A-G	Flangia orizzontale	2.8	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	1050
0820150-28-A-G-2	Flangia orizzontale	2.8	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	1000
0820150-35-A-G	Flangia orizzontale	3.5	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	1050
0820150-35-A-G-2	Flangia orizzontale	3.5	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	1000
0820150-40-A-G	Flangia orizzontale	4.0	Alveolo 75 pz Honeycomb pack. 75 pcs	1050
0820150-40-A-G-2	Flangia orizzontale	4.0	Bauletto singolo multipli di 50 pz Single box multiple of 50 pcs	1000

Codici in tabella con bobina 220-230V 50-60HZ 15 VA
Codes in table with 220-230V 50-60HZ 15 VA coil

