

ELETTROVALVOLE 2/2 VIE N.C AD AZIONE DIRETTA - SERIE K08184
DIRECT ACTION SOLENOID VALVES 2/2 WAYS N.C - SERIES K08184



PROGETTATE PER IMPIANTI IDRAULICI PROFESSIONALI CHE NECESSITANO DI GRANDE PORTATA

DESIGNED FOR PROFESSIONAL HYDRAULIC SYSTEMS THAT REQUIRE LARGE FLOW RATES

- DN Ø 6 ; 7,5 -



CARATTERISTICHE
GENERAL FEATURES

ELETTROVALVOLE 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSE AD AZIONE DIRETTA
DIRECT ACTION 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVES

ISPEZIONABILI
OPENABLE FOR INSPECTION

GUARNIZIONI DI TENUTA IN FKM
GASKET SEAL IN FKM

CORPO IN OTTONE GIALLO
YELLOW BRASS BODY

CANNOTTO IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON NUCLEO FISSO SALDATO LASER
STAINLESS STEEL AISI 304 SLEEVE WHIT LASER WELDED FIXED CORE

BOBINA 30 MM Ø14 CLASSE DI ISOLAMENTO H (180°C)
COIL 30 MM Ø14 CLASS H COIL (180°C)

PROGETTATA PER IMPIANTI IDRAULICI PROFESSIONALI
DESIGNED FOR PROFESSIONAL HYDRAULIC SYSTEMS

PS : 40 BAR

TS : -15°C ÷ +160°C



VANTAGGI
ADVANTAGES



STURDY



STRONG



OMOLOGAZIONI
APPROVALS



REG.-Nr. XXXX



DN Ø 6 ; 7,5 PROGETTATE PER IMPIANTI IDRAULICI PROFESSIONALI CHE NECESSITANO DI GRANDE PORTATA
DESIGNED FOR PROFESSIONAL HYDRAULIC SYSTEMS THAT REQUIRE LARGE FLOW RATES

AZIONAMENTO DIRETTO (NON È RICHIESTA UNA PRESSIONE MINIMA PER L'AZIONAMENTO)
DIRECT ACTION (DO NOT REQUIRE A MINIMUM INLET PRESSURE TO WORK)

IDEALI PER IMPIEGHI PROFESSIONALI
IDEAL FOR PROFESSIONAL USE

ISPEZIONABILI PER PULIZIA E/O SOSTITUZIONE COMPONENTI INTERNI
OPENABLE FOR INSPECTION FOR CLEANING AND / OR REPLACEMENT OF INTERNAL COMPONENTS

ELETTROVALVOLA IN LINEA - INGRESSO: FILETTO FEMMINA G1/4" - USCITA: FILETTO FEMMINA G1/4"
CANNOTTO IN ACCIAIO INOX SALDATO LASER AL NUCLEO FISSO - PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4

STRAIGHT SOLENOID VALVES - INLET: G1/4" FEMALE THREAD - OUTLET: G1/4" FEMALE THREAD - STAINLESS
STEEL SLEEVE WELDED AT THE FIXED CORE - M4 FIXING PINS THREAD



CODICE Code	F.F	VIE Way	DN	TENUTA Gasket	BOBINA Coil	TEMP.	MOPD	Conf. Pack.	LOTTO MINIMO Minimum batch	
K08184	G 1/4"	2/2	7,5	FKM	220-230V 50-60Hz 15VA	-15/ +160 °C	50Hz 0 ÷ 1,2 bar	*ALVEOLO 75 PZ Honeycomb pack. 75 pcs*	250	
							60Hz 0 ÷ 0,7 bar	Bauletto Singolo multipli di 50 PZ single box multiple of 50 PC		
K08184-E			6				50Hz 0 ÷ 1,2 bar	*ALVEOLO 75 PZ Honeycomb pack. 75 pcs*		
							60Hz 0 ÷ 0,7 bar	Bauletto Singolo multipli di 50 PZ single box multiple of 50 PC		

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

Pressioni massime differenziali di funzionamento Maximum differential working pressure										
BOBINE Coils	Dati di targa (frequenza e potenza della bobina) Operating data (frequency and power supply)		DN [mm]							
			1,2	1,4	2,0	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0
			M.O.P.D. [bar]							
C.A.	50Hz 15VA		25	25	22	15	12	10	7,5	6
	60Hz 15VA		25	25	22	15	12	10	7,5	6
	60Hz 21VA		25	25	25	20	16	14	10,5	8
	50/60Hz 15VA	50 Hz	25	25	22	15	12	10	7,5	6
		60 Hz	25	25	17	12	9	8	6	4,5
	50/60Hz 21VA	50 Hz	25	25	25	20	16	14	10,5	8
		60 Hz	25	25	24	16	13	11	8	6,5
	C.C.	10W		25	25	14	9	7	6	4,5
19W		25	25	22	15	12	10	7,5	6	

