ELETTROVALVOLE 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSE AD AZIONE DIRETTA IN ACCIAIO INOX SERIE 08201K FFKM
DIRECT ACTION 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVES IN STAINLESS STEEL SERIES 08201K FFKM

HI PERFORMANCE

XFLUOR®

TENUTA IN PERFLUOROELASTOMERO (FFKM) CHE GARANTISCE ELEVATA RESISTENZA AL CALORE ED AGLI AGENTI CHIMICI. QUESTA TIPOLOGIA DI GUARNIZIONE UNISCE LE CARATTERISTICHE POSITIVE DI RESISTENZA DEL PTFE CON IL COMPORTAMENTO ELASTICO DELL'FKM.

THE PERFLUOROELASTOMER (FFKM) SEAL GUARANTEES HIGH RESISTANCE TO HEAT AND CHEMICALS.
THIS TYPE OF GASKET COMBINES THE POSITIVE RESISTANCE CHARACTERISTICS OF PTFE WITH THE ELASTIC BEHAVIOR OF FKM.



CARATTERISTICHE
GENERAL FEATURES

XFLUOR® INOX

ELETTROVALVOLE 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSE AD AZIONE DIRETTA IN ACCIAIO INOX
DIRECT ACTION 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVES IN STAINLESS STEEL

ISPEZIONABILI
OPENABLE FOR INSPECTION

GUARNIZIONI DI TENUTA AL ALTA RESISTENZA IN FFKM (KARLEZ)
HIGH RESISTENCE GASKET SEAL IN FFKM (KARLEZ)

CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 316
AISI 304 STAINLESS STELL BODY

CANNOTTO IN ACCIAO INOX AISI 304 CON NUCLEO FISSO SALDATO LASER
STAINLESS STEEL AISI 304 SLEEVE WHIT LASER WELDED FIXED CORE

BOBINA 30 MM Ø14 CLASSE DI ISOLAMENTO H (180°C)
COIL 30 MM Ø14 CLASS H COIL (180°C)

PROGETTATA PER PICCOLI CIRCUITI IDRAULICI PROFESSIONALI IN CUI È RICHIESTA UNA ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE E ALLE ALTE TEMPERATURE
DESIGNED PROFESSIONAL HYDRAULIC CIRCUITS WHERE A HIGH RESISTANCE TO CORROSION AND HIGH TEMPERATURES IS REQUIRED

PS : 40 BAR

TS : -15°C ÷ +180°C

VANTAGGI
ADVANTAGES


STURDY


STRONG

OMOLOGAZIONI
APPROVALS

VDE REG.-Nr. XXXX CE UL

TENUTA IN PERFLUOROELASTOMERO (FFKM) CHE GARANTISCE ELEVATA RESISTENZA AL CALORE ED AGLI AGENTI CHIMICI
PERFLUOROELASTOMER SEAL (FFKM) WHICH GUARANTEES HIGH RESISTANCE TO HEAT AND CHEMICAL AGENTS.

AZIONAMENTO DIRETTO (NON È RICHIESTA UNA PRESSIONE MINIMA PER L'AZIONAMENTO)
DIRECT ACTION (DO NOT REQUIRE A MINIMUM INLET PRESSURE TO WORK)

IDEALI PER IMPIEGHI PROFESSIONALI
IDEAL FOR PROFESSIONAL USE

ISPEZIONABILI PER PULIZIA E/O SOSTITUZIONE COMPONENTI INTERNI
OPENABLE FOR INSPECTION FOR CLEANING AND / OR REPLACEMENT OF INTERNAL COMPONENTS

COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX PER UTILIZZO CON FLUIDI E AMBIENTI AGGRESSIVI
COMPLETELY IN STAINLESS STEEL FOR USE WITH FLUIDS AND AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

MASSIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
MAXIMUM CORROSION RESISTANCE.

FFKM (xFLUOR)

TENUTA IN PERFLUOROELASTOMERO (FFKM) CHE GARANTISCE ELEVATA RESISTENZA AL CALORE ED AGLI AGENTI CHIMICI. QUESTA TIPOLOGIA DI GUARNIZIONE UNISCE LE CARATTERISTICHE POSITIVE DI RESISTENZA DEL PTFE CON IL COMPORTAMENTO ELASTICO DEL FKM.
THE PERFLUOROELASTOMER (FFKM) SEAL GUARANTEES HIGH RESISTANCE TO HEAT AND CHEMICALS.
THIS TYPE OF GASKET COMBINES THE POSITIVE RESISTANCE CHARACTERISTICS OF PTFE WITH THE ELASTIC BEHAVIOR OF FKM.

Pressioni massime differenziali di funzionamento
Maximum differential working pressure

BOBINE Coils	**Dati di targa (frequenza e potenza della bobina)** Operaing data (frequency and power supply)		DN (mm) 1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
			M.O.P.D. (bar)					
C.A.	50Hz 15VA		25	22	15	10	7,5	6
	60Hz 15VA		25	22	15	10	7,5	6
	60Hz 21VA		25	25	20	14	10,5	8
	50/60Hz 15VA	50 Hz	25	22	15	10	7,5	6
		60 Hz	25	17	12	8	6	4,5
	50/60Hz 21VA	50 Hz	25	25	20	14	10,5	8
		60 Hz	25	24	16	11	8	6,5
C.C.	10W		25	14	9	6	4,5	3,5
	19W		25	22	15	10	7,5	6

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NC IN ACCIAIO INOX - INGRESSO: FILETTO FEMMINA - USCITA: FILETTO FEMMINA
PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4 - TENUTA FFKM (KARLEZ)
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET FEMALE THREAD - OUTLET: FEMALE THREAD - M4 FIXING PINS THREADS

CODICE CODE	INGRESSO/ USCITA INLET/ OUTLET	VIE WAY	DN (MM)	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	TEMPERATURE	CONF. PACK.	LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH		
08201K00-15-K-A	G1/8" F	2/2	1,5	FFKM (XFLUOR)	220-230V 50-60HZ 15VA"	-10 / +180 °C	ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K00-15-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K00-20-K-A			2,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K00-20-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K00-25-K-A			2,5				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K00-25-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K00-30-K-A			3,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K00-30-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K00-35-K-A			3,5				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K00-35-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K00-40-K-A			4,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K00-40-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

08201K FFKM

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NC IN ACCIAIO INOX - INGRESSO: FILETTO FEMMINA - USCITA: FILETTO FEMMINA
PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4 - TENUTA FFKM (KARLEZ)
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET FEMALE THREAD - OUTLET: FEMALE THREAD - M4 FIXING PINS THREADS

CODICE CODE	INGRESSO/ USCITA INLET/ OUTLET	VIE WAY	DN (MM)	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	TEMPERATURE	CONF. PACK.	LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH		
08201K01-15-K-A	G1/4" F	2/2	1,5	FFKM (XFLUOR)	220-230V 50-60HZ 15VA"	-10 / +180 °C	ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K01-15-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K01-20-K-A			2,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K01-20-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K01-25-K-A			2,5				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K01-25-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K01-30-K-A			3,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K01-30-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K01-35-K-A			3,5				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K01-35-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K01-40-K-A			4,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K01-40-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		



CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NC IN ACCIAIO INOX - INGRESSO: FILETTO FEMMINA - USCITA: FILETTO FEMMINA
PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4 - TENUTA FFKM (KARLEZ)
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET FEMALE THREAD - OUTLET: FEMALE THREAD - M4 FIXING PINS THREADS

CODICE CODE	INGRESSO/ USCITA INLET/ OUTLET	VIE WAY	DN (MM)	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	TEMPERATURE	CONF. PACK.	LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH		
08201K02-15-K-A	G3/8" F	2/2	1,5	FFKM (XFLUOR)	220-230V 50-60HZ 15VA"	-10 / +180 °C	ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K02-15-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K02-20-K-A			2,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K02-20-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K02-25-K-A			2,5				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K02-25-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K02-30-K-A			3,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K02-30-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K02-35-K-A			3,5				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K02-35-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K02-40-K-A			4,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K02-40-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		



CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

08201K FFKM

ELETTROVALVOLA 2/2 VIE NC IN ACCIAIO INOX - INGRESSO: FILETTO FEMMINA - USCITA: FILETTO FEMMINA
PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4 - TENUTA FFKM (KARLEZ)
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET FEMALE THREAD - OUTLET: FEMALE THREAD - M4 FIXING PINS THREADS

CODICE CODE	INGRESSO/ USCITA INLET/ OUTLET	VIE WAY	DN (MM)	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	TEMPERATURE	CONF. PACK.	LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH		
08201K03-15-K-A	G1/2" F	2/2	1,5	FFKM (XFLUOR)	220-230V 50-60HZ 15VA"	-10 / +180 °C	ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K03-15-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K03-20-K-A			2,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K03-20-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K03-25-K-A			2,5				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K03-25-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K03-30-K-A			3,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K03-30-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K03-35-K-A			3,5				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K03-35-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
08201K03-40-K-A			4,0				ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS	150		
08201K03-40-K-A-2							BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		



CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ