ELETTROVALVOLE 3/2 VIE N.C AD AZIONE DIRETTA- SERIE 08251
DIRECT ACTION SOLENOID VALVES 3/2 WAYS N.C SERIES 08251



CARATTERISTICHE
GENERAL FEATURES

FKM PLUS

ELETTROVALVOLE 3/2 VIE NORMALMENTE CHIUSE AD AZIONE DIRETTA
DIRECT ACTION 3/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVES

ISPEZIONABILI
OPENABLE FOR INSPECTION

GUARNIZIONI DI TENUTA IN FKM PLUS HI-PERFORMANCE
GASKET SEAL IN FKM PLUS HI-PERFORMANCE

CORPO IN OTTONE GIALLO
YELLOW BRASS BODY

CANNOTTO IN ACCIAO INOX AISI 304 CON NUCLEO FISSO SALDATO LASER
STAINLESS STEEL AISI 304 SLEEVE WHIT LASER WELDED FIXED CORE

INSERTO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL INSERT

BOBINA 30 MM Ø14 CLASSE DI ISOLAMENTO H (180°C)
COIL 30 MM Ø14 CLASS H COIL (180°C)

PROGETTATA PER IMPIANTI IDRAULICI PROFESSIONALI
ESIGNED FOR PROFESSIONAL HYDRAULIC SYSTEMS

PS : 40 BAR

TS : -15°C ÷ +160°C

VANTAGGI
ADVANTAGES


STURDY


STRONG

OMOLOGAZIONI
APPROVALS

VDE REG.-Nr. XXXX

AZIONAMENTO DIRETTO (NON È RICHIESTA UNA PRESSIONE MINIMA PER L'AZIONAMENTO)
DIRECT ACTION (DO NOT REQUIRE A MINIMUM INLET PRESSURE TO WORK)

IDEALI PER IMPIEGHI PROFESSIONALI
IDEAL FOR PROFESSIONAL USE

ISPEZIONABILI PER PULIZIA E/O SOSTITUZIONE COMPONENTI INTERNI
OPENABLE FOR INSPECTION FOR CLEANING AND / OR REPLACEMENT OF INTERNAL COMPONENTS

INSERTO IN ACCIAIO INOX PER GARANTIRE LA MASSIMA RESISTENZA ALL'USURA
STAINLESS STEEL IINSERT TO ENSURE MAXIMUM WEAR RESISTANCE

Pressioni massime differenziali di funzionamento
Maximum differential working pressure

CODICE MOLLA Spring code	DN (mm) 1,0		1,2		1, 4		2,0	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0
	Tenuta Seal **70-80 IRHD**	**Tenuta** Seal **85 IRHD**	**Tenuta** Seal **70-80 IRHD**	**Tenuta** Seal **85 IRHD**	**Tenuta** Seal **70-80 IRHD**	**Tenuta** Seal **85 IRHD**						
	M.O.P.D. (BAR)											
C08000-108	19	21	17	19	15	17	9	5,5	5	4	3,5	2
C08000-111	22	25	20	23	18	21	12	7,7	7	5,5	4,5	3

ELETTROVALVOLA IN LINEA - INGRESSO: FILETTO FEMMINA G1/8" - USCITA: FILETTO FEMMINA G1/8" - NUCLEO FISSO SALDATO - TERZA VIA (SCARICO) CON PORTAGOMMA Ø7MM - PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET: G1/8" FEMALE THREAD - OUTLET: G1/8" FEMALE THREAD - WELDED FIXED CORE - THIRD WAY (EXHAUST) WITH Ø7MM RUBBER HOLE - M4 FIXING PINS THREAD

CODICE CODE	INGRESSO/ USCITA INLET/OUTLET	VIE WAY	DN (MM)	SCARICO TERZA VIA EXHAUST (MM)	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	CONF. PACK.	LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH		
0825200-A12-A-G	G1/8" F	3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		 FKM PLUS
0825200-A12-A-G-2		3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
0825200-A14-A-G		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825200-A14-A-G-2		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
0825200-A20-A-G		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825200-A20-A-G-2		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		

ELETTROVALVOLA IN LINEA - INGRESSO: FILETTO FEMMINA G1/4" - USCITA: FILETTO FEMMINA G1/4" - NUCLEO FISSO SALDATO - TERZA VIA (SCARICO) CON PORTAGOMMA Ø7MM - PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET: G1/4" FEMALE THREAD - OUTLET: G1/4" FEMALE THREAD - WELDED FIXED CORE -THIRD WAY (EXHAUST) WITH Ø7MM RUBBER HOLE - M4 FIXING PINS THREAD

CODICE CODE	INGRESSO/ USCITA INLET/OUTLET	VIE WAY	DN (MM)	SCARICO TERZA VIA EXHAUST (MM)	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	CONF. PACK.	LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH		
01-A12-A-G	G1/4" F	3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825201-A12-A-G-2		3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
0825201-A14-A-G		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825201-A14-A-G-2		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
0825201-A20-A-G		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825201-A20-A-G-2		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		FKM PLUS

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

ELETTROVALVOLA IN LINEA - INGRESSO: FLANGIA CON OR - USCITA: FLANGIA CON OR - NUCLEO FISSO SALDATO -TERZA VIA (SCARICO) CON PORTAGOMMA Ø7MM
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET: FLANGE WITH OR - OUTLET: FLANGE WITH OR - WELDED FIXED CORE -THIRD WAY (EXHAUST) WITH Ø7MM RUBBER HOLE

CODICE CODE	INGRESSO/ USCITA INLET/OUTLET	VIE WAY	DN (MM)	SCARICO TERZA VIA EXHAUST (MM)	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	CONF. PACK.	LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH		
0825250-A12-A-G	FLANGIA ORIZZONTALE - HORIZONTAL FLANGE	3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	1050		 FKM PLUS
0825250-A12-A-G-2		3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	1000		
0825250-A14-A-G		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	1050		
0825250-A14-A-G-2		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	1000		
0825250-A20-A-G		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	1050		
0825250-A20-A-G-2		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	1000		

ELETTROVALVOLA IN LINEA - INGRESSO: FILETTO FEMMINA G1/8" - USCITA: FILETTO FEMMINA G1/8" - NUCLEO FISSO SALDATO - TERZA VIA (SCARICO) CON FILETTO MASCHIO G1/8" - PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET: G1/8" FEMALE THREAD - OUTLET: G1/8" FEMALE THREAD - WELDED FIXED CORE - THIRD WAY (EXHAUST) WITH G1/8" MALE THREAD - M4 FIXING PINS THREAD

CODICE CODE	INGRESSO/ USCITA INLET/OUTLET	VIE WAY	DN (MM)	SCARICO TERZA VIA EXHAUST (MM)	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	CONF. PACK.	LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH		
0825400-A12-A-G	G1/8" F	3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825400-A12-A-G-2		3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
0825400-A14-A-G		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825400-A14-A-G-2		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
0825400-A20-A-G		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825400-A20-A-G-2		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		FKM PLUS

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

ELETTROVALVOLA IN LINEA - INGRESSO: FILETTO FEMMINA G1/4" - USCITA: FILETTO FEMMINA G1/4" - NUCLEO FISSO SALDATO -TERZA VIA (SCARICO) CON FILETTO MASCHIO G1/8" - PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET: G1/4" FEMALE THREAD - OUTLET: G1/4" FEMALE THREAD - WELDED FIXED CORE -THIRD WAY (EXHAUST) WITH G1/8" MALE THREAD - M4 FIXING PINS THREAD

CODICE CODE	INGRESSO/ USCITA INLET/OUTLET	VIE WAY	DN (MM)	SCARICO TERZA VIA EXHAUST (MM)	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	CONF. PACK.	LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH		
0825401-A12-A-G	G1/4" F	3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825401-A12-A-G-2		3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
0825401-A14-A-G		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825401-A14-A-G-2		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		
0825401-A20-A-G		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	150		
0825401-A20-A-G-2		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	150		



ELETTROVALVOLA IN LINEA - INGRESSO: FLANGIA CON OR - USCITA: FLANGIA CON OR - NUCLEO FISSO SALDATO - TERZA VIA (SCARICO) CON FILETTO MASCHIO G1/8"
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET: FLANGE WITH OR - OUTLET: FLANGE WITH OR - WELDED FIXED CORE -THIRD WAY (EXHAUST) WITH G1/8" MALE THREAD

CODICE CODE	INGRESSO/ USCITA INLET/OUTLET	VIE WAY	DN (MM)	SCARICO TERZA VIA EXHAUST (MM)	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	CONF. PACK.	LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH		
0825450-A12-A-G	FLANGIA ORIZZONTALE - HORIZONTAL FLANGE	3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	1050		
0825450-A12-A-G-2		3/2	1,2	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	1000		
0825450-A14-A-G		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	1050		
0825450-A14-A-G-2		3/2	1,4	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	1000		
0825450-A20-A-G		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"	1050		
0825450-A20-A-G-2		3/2	2,0	1,8	"FKM PLUS"	"220-230V 50-60HZ 15VA"	BAULETTO SINGOLO MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX MULTIPLE OF 50 PC	1000		FKM PLUS

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ