ELETTROVALVOLE 2/2 VIE N.C AD AZIONE DIRETTA - SERIE 08300
DIRECT ACTION SOLENOID VALVES 2/2 WAYS N.C - SERIES 08300



CARATTERISTICHE
GENERAL FEATURES

PTFE

ELETTROVALVOLE 2/2 VIE NORMALMENTE CHIUSE AD AZIONE DIRETTA
DIRECT ACTION 2/2 WAYS NORMALLY CLOSED SOLENOID VALVES

ISPEZIONABILI
OPENABLE FOR INSPECTION

GUARNIZIONI DI TENUTA IN PTFE
GASKET SEAL IN PTFE

CORPO IN OTTONE GIALLO
YELLOW BRASS BODY

CANNOTTO IN ACCIAO INOX AISI 304 CON NUCLEO FISSO SALDATO LASER
STAINLESS STEEL AISI 304 SLEEVE WHIT LASER WELDED FIXED CORE

INSERTO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL INSERT

BOBINA 30 MM Ø14 CLASSE DI ISOLAMENTO H (180°C)
COIL 30 MM Ø14 CLASS H COIL (180°C)

PROGETTATA PER IMPIANTI IDRAULICI PROFESSIONALI IN CUI È RICHIESTA UNA ELEVATA RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE
DESIGNED FOR PROFESSIONAL HYDRAULIC SYSTEMS WHERE A HIGH RESISTANCE TO HIGH TEMPERATURES IS REQUIRED

PS : 40 BAR

TS : -30°C ÷ +180°C

VANTAGGI
ADVANTAGES


STURDY


STRONG

OMOLOGAZIONI
APPROVALS

VDE REG.-Nr. XXXX

CE

UL

AZIONAMENTO DIRETTO (NON È RICHIESTA UNA PRESSIONE MINIMA PER L'AZIONAMENTO)
DIRECT ACTION (DO NOT REQUIRE A MINIMUM INLET PRESSURE TO WORK)

IDEALI PER IMPIEGHI PROFESSIONALI
IDEAL FOR PROFESSIONAL USE

GUARNIZIONI IN PTFE PER LA MASSIMA DURATA NEL TEMPO
PTFE GASKETS FOR MAXIMUM DURATION OVER TIME

ISPEZIONABILI PER PULIZIA E/O SOSTITUZIONE COMPONENTI INTERNI
OPENABLE FOR INSPECTION FOR CLEANING AND / OR REPLACEMENT OF INTERNAL COMPONENTS

INSERTO IN ACCIAIO INOX PER GARANTIRE LA MASSIMA RESISTENZA ALL'USURA
STAINLESS STEEL IINSERT TO ENSURE MAXIMUM WEAR RESISTANCE

ELETTROVALVOLE IN LINEA - INGRESSO: FILETTO FEMMINA G1/4" - USCITA: FILETTO FEMMINA G1/4".PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET: G1/4" FEMALE THREAD - OUTLET: G1/4" FEMALE THREAD - M4 FIXING PINS THREAD

CODICE CODE		F.F	VIE WAY	DN	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	CONF. PACK.		LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH	
08301-3	08301-3A	G1/4"	2/2	2,8	PTFE	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"		525	
	08301-3A-2		2/2	2,8	PTFE	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX"		500	

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

ELETTROVALVOLE IN LINEA - INGRESSO: FILETTO FEMMINA G1/8" - USCITA: FILETTO FEMMINA G1/8"PIEDINI DI FISSAGGIO FILETTATI M4
STRAIGHT SOLENOID VALVE - INLET: G1/8" FEMALE THREAD - OUTLET: G1/8" FEMALE THREAD - M4 FIXING PINS THREAD

CODICE CODE		F.F	VIE WAY	DN	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	CONF. PACK.		LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH	
08301-4	08301-4A	G1/8"	2/2	2,8	PTFE	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"		525	
	08301-4A-2		2/2	2,8	PTFE	"220-230V 50-60HZ 15VA"	"MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX"		500	

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

ELETTROVALVOLA AD ANGOLO 90° - INGRESSO: FILETTO FEMMINA G1/4" - USCITA: FILETTO FEMMINA G1/4" RUBINETTO DI PARZIALIZZAZIONE DELLA PORTATA 0% ÷100% - MANOPOLA Ø30MM COMPRESA
90° ELBOW SOLENOID VALVE - INLET: G1/4" FEMALE THREAD - OUTLET: G1/4" FEMALE THREAD - TAP FOR FLOW RATE 0% TO 100% - Ø.30MM KNOB INCLUDED

CODICE CODE	F.F	VIE WAY	DN	TENUTA GASKET	BOBINA COIL	CONF. PACK.		LOTTO MINIMO MINIMUM BATCH	
08300-5	G1/4"	2/2	2,8	PTFE	"220/230V 50HZ 15VA"	"ALVEOLO 75 PZ HONEYCOMB PACK. 75 PCS"		525	
08300-5-2		2/2	2,8	PTFE	"220/230V 50HZ 15VA"	"MULTIPLI DI 50 PZ SINGLE BOX"		500	

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ